

Primena

Termoskupljajuća kablovska spojnica za srednjenaponske neekranizovane trožilne kablove sa armaturom od traka. Za instalaciju na podzemnim kablovima.

17GTS3...KPVC

TERMOSKUPLJAJUĆA KABLOVSKA SPOJNICA ZA NEEKRANIZOVANE TROŽILNE KABLOVE SA ARMATUROM

U₀/U=6.35/11kV (12kV)

U₀/U=12/15kV (17kV)

Tehničke karakteristike

Izolacija je osigurana termoskupljajućom cevi "GT2S". Spoljašnja termoskupljajuća zaštitna cev sa lepkom "GT4" garantuje mehaničku zaštitu i pruža preventivnu zaštitu od uticaja vode. Komplet sadrži sve elemente koji su potrebni za rekonstruisanje električne provodnosti i mehaničke zaštite armature. Komplet sadrži pribor za bezlemno spajanje.



Usklađenost sa standardima

IEC 60502-4, Cenelec HD 629.1 S2

Proizvod	Poprečni presek provodnika (mm ²)												L (mm)	
	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500		630
17GTS3.95KPVC	■													1200
17GTS3.150KPVC			■											1200
17GTS3.240KPVC				■										1200
17GTS3.400KPVC							■						1500	
17GTS3.630KPVC										■			1500	