

Primena

Termoskupljajuća kablovska spojnica za sredjenaponske trožilne kablove, ekranizovane bakarnim trakama ili žicama i sa armaturom od čeličnih traka ili žica. Za instalaciju na podzemnim kablovima.

17GTS3...KMC TERMOSKUPLJAJUĆA KABLOVSKA SPOJNICA ZA EKRANIZOVANE TROŽILNE KABLOVE SA ARMATUROM SA MEHANIČKIM ČAURAMA

U₀/U=6/10kV (12kV) tip: 17GTS3...KMC

Tehničke karakteristike

Kontrola električnog polja je uspostavljena sa tri termoskupljajuće cevi "GT1" koja umanjuje dejstvo električnog gradijenta na ivici poluprovodnog sloja kabla kako bi se uspostavila sigurnost rada sistema. Izolacija je osigurana dvoslojnom termoskupljajućom cevi "GT25", unutrašnji sloj može da podnese konstantna električna opterećenja a spoljašnji sloj reguliše ekran. Spoljašnja termoskupljajuća zaštitna cev sa lepkom "GT4" garantuje mehaničku zaštitu i pruža preventivnu zaštitu od uticaja vode. Komplet sadrži sve elemente koji su potrebni za rekonstruisanje električne provodnosti i mehaničke zaštite armature. Komplet sadrži mehaničke čaure sa kidajućim zavrtnjima. Komplet sadrži pribor za bezlemno spajanje.

Usklađenost sa standardima

IEC 60502-4, Cenelec HD 629.1 S2



Proizvod	Poprečni presek provodnika (mm ²)													L (mm)
	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630	
17GTS3.95KMC														1200
17GTS3.150KMC														1200
17GTS3.240KMC														1200
17GTS3.300KMC														1500
17GTS3.400KMC														1500
17GTS3.630KMC														1500

NAPOMENA: Pribor za bezlemno spajanje uzemljenja za kablove sa električnom zaštitom od bakarnih traka, sa armaturom je u kompletu.