

1GLT4...

TERMOSKUPLJAJUĆA KABLOVSKA SPOJNICA ZA KABLOVE IZOLOVANE PLASTIČNOM MASOM

Primena

Ova termoskupljajuća kablovska spojnica se koristi za 4-žilne energetske kablove naponskog nivoa 0,6/1 (1,2kV) izolovane plastičnom masom.

Max napon: 0,6/1 (1,2)kV

Tehničke karakteristike

Spojnica se sastoji od 4 unutrašnjih i jedne spoljne termoskupljajuće cevi oslojenih lepkom.

Spojnice su izrađene tako da je omogućeno ukrštanje žila.

Spojnice koje se isporučuju bez spojnih čaura, dimenzije čaura za presovanje i čaura sa zavrtnjima ne smeju prelaziti vrednosti navedene u tabeli.

Kompleti se mogu isporučiti i sa mehaničkim čaurama sa kidajućim zavrtnjima (MC).

Usklađenost sa standardima

EN 50393

CENELEC HD 623.

CENELEC HD 631.

Bez čaura u kompletu

Tip spojnice	Poprečni presek (mm ²)	Maks. Dimenzije čaura (mm)		L (mm)
		Dužina	Prečnik	
1GLT4.10	1,5-10	35	8	250
1GLT4.16	2,5-16	40	12	400
1GLT4.25	6-25	75	12	400
1GTL4.50	16-50	95	18	600
1GLT4.70	25-70	105	25	600
1GLT4.150	70-150	130	28	800
1GLT4.300	95-300	150	37	950



Sa mehaničkim čaurama u kompletu

Tip spojnice	Poprečni presek (mm ²)	L (mm)
1GLT4.6MC	1,5-6	250
1GLT4.16MC	4-16	300
1GLT4.35MC	10-35	450
1GTL4.50MC	25-50	500
1GLT4.95MC	25-95	600
1GLT4.150MC	35-150	750
1GLT4.240MC	120-240	950