

36TTGE3...+

TERMOSKUPLJAJUĆA KABLOVSKA ZAVRŠNICA ZA SPOLJAŠNJU MONTAŽU ZA TROŽILNE EKSPANIZOVANE KABLOVE SA IZOLACIJOM OD ELASTOMERA

Primena

Termoskupljajuća završnica za spoljašnju montažu, za trožilne ekranizovane kablove sa izolacijom od elastomera naponskog nivoa 20/35 (42)kV sa tri kontrolna provodnika ili dva kontrolna provodnika i optičkom žilom kao što je EpN78, NTSCGEWÖU, NTSCGEWÖUS, NTSCGEWÖTUS i slično.


Max napon: 20/35 (42)kV

Tehničke karakteristike

Kontrola električnog polja je uspostavljena sa termoskupljajućom cevi "GT1" koja smanjuje dejstvo električnog gradijenta na ivici poluprovodnog sloja kabla kako bi se uspostavila sigurnost rada sistema. Izolacija je osigurana sa termoskupljajućom cevi za produženje puzne staze "GT2" koja može da izdrži konstantna opterećenja kao i zagađenost na površini bez smanjenja performansi a takođe obezbeđuje odličan otpor UV zračenju. Područje između kraja spoljnog plašta i žila kabla je zaptiveno i zaštićeno termoskupljajućom račvom i zaptivnom trakom. Žile zadržavaju fleksibilnost i mogu biti savijene kao i kabl. Puzna staza je pojačana odgovarajućim brojem termoskupljajućih šuširica.

Usklađenost sa standardima

IEC 60502-4,
CENELEC 629.1



Sa tri kontrolna provodnika

Oznaka	Poprečni presek (mm ²)		L (mm)	D (mm)	Broj šuširica
	Fazni provodnik	Kontrolni provodnik			
36TTGE3.95+3.50	35-95	10-50	1200	120	3x4
36TTGE3.150+3.50	50-150				
36TTGE3.240+3.50	95-240				



Sa dva kontrolna provodnika i optičkom žilom

Oznaka	Poprečni presek (mm ²)		Optička žila (broj vlakana)	L (mm)	D (mm)	Broj šuširica
	Fazni provodnik	Kontrolni provodnik				
36TTGE3.95+2.50+FO	35-95	10-50	1-12	1200	120	3x4
36TTGE3.150+2.50+FO	50-150					
36TTGE3.240+2.50+FO	95-240					