

17TTMI3...+

TERMOSKUPLJAJUĆA KABLOVSKA ZAVRŠNICA ZA TROŽILNE EKRANIZOVANE KABLOVE SA IZOLACIJOM OD ELASTOMERA ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU

Primena

Termoskupljajuća završnica za unutrašnju montažu, za trožilne kablove srednjeg napona sa izolacijom od elastomera naponskog nivoa 3,6/6 (7,2)kV i 6/10 (12)kV sa jednim ili tri kontrolna provodnika kao što je EpN 64 i 65, EpN (BN) 64 i 74, NTSC, NTSCGEWÖU, EpN (BN) 76 i 78, EpN (BN) 78/53 i slično.


Max napon: Um= 17 kV

Tehničke karakteristike

Maramice za kontrolu el. polja su obmotane preko kraja poluprovodnog sloja i izolacije žile. Sve žile su prekrivene termoskupljajućim cevima za produženje puzne staze. Standardne dužine cevi za produženje puzne staze su: 450, 650, 800 i 1200mm. Područje između kraja spoljnog plašta i žila kabla je zaptiveno i zaštićeno termoskupljajućom račvom i zaptivnom trakom. Žile zadržavaju fleksibilnost i mogu biti savijene kao i kabl.

Usklađenost sa standardima

IEC 60502-4, Cenelec HD 629.1 S2



Sa tri kontrolna provodnika

Oznaka	Poprečni presek (mm ²)		L (mm)
	Fazni provodnik	Kontrolni provodnik	
17TTMI3.70+3.16	10-70	10-16	450, 650, 800, 1 200
17TTMI3.120+3.25	70-120	10-25	
17TTMI3.185+3.35	95-185	16-35	

Sa jednim kontrolnim provodnikom

Oznaka	Poprečni presek (mm ²)		L (mm)
	Fazni provodnik	Kontrolni provodnik	
17TTMI3.70+1.70	10-70	10-70	450, 650, 800, 1 200
17TTMI3.120+1.120	70-120	70-120	
17TTMI3.185+1.185	95-185	95-185	