

1GLT5...E(C)

TERMOSKUPLJAJUĆA KABLOVSKA SPOJNICA ZA KABLOVE IZOLOVANE GUMOM

I Primena

Ova termoskupljajuća kablovska spojnica se koristi za energetske kablove naponskog nivoa 0,6/1 (1,2kV) izolovane gumom, sa ili bez ekrana. Spojnica obuhvata kablove sa max. 5 žila. Primenjuju se za kablove kao npr: EpN 50, EpN 53, EpN 55, EpN 61, EpN 62, EpN 63, EpN 65 i slično.

Max napon: 0,6/1 (1,2)kV

I Tehničke karakteristike

Komplet se sastoji od 5 unutrašnjih i jedne spoljne termoskupljajuće cevi oslojene lepkom. Prostor između žila i spoljne zaštitne cevi se popunjava trakom za popunu (1GLT5...E). Spojnice za ekranizovane kablove (1GLT5...EC) dodatno sadrže bakarnu kalajisanu mrežicu i pribor za bezlemno spajanje. Spojnice su izrađene tako da je omogućeno ukrštanje žila. Kompleti se isporučuju bez spojnih čaura.

I Usklađenost sa standardima

EN 50393
CENELEC HD 623.
CENELEC HD 631.

I Neekranizovani fleksibilni kablovi 1GLT5...E

Tip spojnice	Poprečni presek (mm ²)	L min. (mm)
1GLT5.2,5E	1,5-2,5	300
1GLT5.6E	4-6	350
1GLT5.25E	6-25	500
1GLT5.35E	10-35	560
1GLT5.50E	16-50	560
1GLT5.150E	50-150	750
1GLT5.240E	120-240	1000

I Ekranizovani fleksibilni kablovi 1GLT5...EC

Tip spojnice	Poprečni presek (mm ²)	L min. (mm)
1GLT5.2,5EC	1,5-2,5	300
1GLT5.6EC	4-6	350
1GLT5.25EC	6-25	500
1GLT5.35EC	10-35	560
1GLT5.50EC	16-50	560
1GLT5.150EC	50-150	750
1GLT5.240EC	120-240	1000