

1TTE...ATML

TERMOSKUPLJAJUĆA KABLOVSKA ZAVRŠNICA ZA KABLOVE IZOLOVANE PLASTIČNOM MASOM SA ARMATUROM OD ČELIČNIH TRAKA SA MEHANIČKIM PAPUČICAMA

Primena

Ova termoskupljajuća kablovska završnica se koristi za 4-žilne energetske kablove naponskog nivoa 0,6/1 (1,2kV) izolovane plastičnom masom i sa armaturom od čeličnih traka.

Max napon: 0,6/1 (1,2)kV

Uo/U=0.6/1kV (1.2kV) tip: 1TTE4...ATML

Tehničke karakteristike

Završnica se sastoji od termoskupljajuće račve koja pruža izolaciju i zaptivanje račvišta kabla. Termoskupljajuće cevi "GT3" sa lepkom, inhibitor garantuje vodootpornost kablovske papučice (spoljna montaža), od spoljne cevi "GT8" koja omogućava potpunu zaštitu od vlage (spoljna montaža), elastičnog prstena i pletenice za uzemljenje. Komplet sadrži mehaničke papučice sa kidajućim zavrtnjima.



Usklađenost sa standardima

Ova termoskupljajuća završnica je u skladu sa EN 50393 CENELEC HD 623. i HD 631. standardima.



Proizvod	Poprečni presek provodnika (mm ²)												
	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	240	300
1TTE4.35ATML													
1TTE4.50ATML													
1TTE4.95ATML													
1TTE4.150ATML													
1TTE4.240ATML													

Za spoljašnju montažu potrebno je zaštititi žile kabla od vremenskih uticaja i UV zračenja ugradnjom termoskupljajućih cevi. Potrebno odrediti dužinu žila kabla od račvišta do papučica.

Standardne dužine su: 250, 500, 750 i 1000 mm.

Primer naručivanja spoljašnje montaže: 1TTE4.150ATML-1000.